



www.wincodetek.com



LP4系列

桌上型熱轉式標籤機

- 雙規格碳帶共用設計25.4mm(1")與12.7mm(0.5")
- 最快列印速度127mm(5")/200dpi、102mm(4")/300dpi
- 大容量的標籤紙安裝127mm(5")OD
- WiFi 802.11 b/g/n及藍芽傳輸可選配搭載
- 輕巧安裝配件的設計
- 頂級雙牆結構及華麗外觀
- 簡易的紙張安裝



- 緩衝閉合的安全設計
- 免費的專業標籤編輯軟體WinLabel
- 專屬WPL印表機語言提供多樣性的應用
- 提供BASIC指令供使用者編成(LP4系列A版本)
- 單色2.13"LCD螢幕多國語系介面(LP4系列A版本)
- 可外接鍵盤及掃描槍執行單機操作(LP4系列A版本)
- SD卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至32GB(LP4系列A版本)

LP4系列 - 桌上型熱轉式標籤機



LP423N

LP433N

LP423A

LP433A

列印模式	熱轉式/熱感式			
解析度	203 DPI	300 DPI	203 DPI	300 DPI
最大列印速度	127 mm (5") /秒	102 mm (4") /秒	127 mm (5") /秒	102 mm (4") /秒
最大列印寬度	108 mm (4.25")	110 mm (4.32")	108 mm (4.25")	110mm (4.32")
最大列印長度	4572mm(180")	2032mm(80")	4572mm(180")	2032mm(80")
外觀	塑料雙牆設計			
標籤機尺寸	220mm(寬)x198mm(高)x288mm(深) 8.7"(寬)x7.8"(高)x11.3"(深)			
標籤機重量	2.5公斤			
標籤紙捲容量	127 mm (5")外徑			
破帶規格	300m長, 最大外徑67 mm, 1"軸芯 100m長, 最大外徑38.25 mm, 0.5" 軸芯			
破帶寬度	25.4 mm ~ 110 mm (1" ~ 4.3")			
處理器	32-bit RISC CPU			
記憶體	8MB Flash-ROM, 16MB SDRAM		8MB Flash-ROM, 16MB SDRAM, SD卡擴充記憶體槽最高支援32GB	
輸出入電壓	外接式電源供應器, 輸入: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz, 輸出: DC 24V, 2.5A, 60W			
操作面板	1 按鍵, 8 LEDs		4 按鍵, 2 LEDs, 1蜂鳴器, 1 LCD (2.13", 解析度128*64)	
通訊介面	USB 2.0, 串列埠 Bluetooth (選配)、WIFI IEEE 802.11 b/g/n (選配) Ethernet 10/100 Mbps(選配)		USB 2.0, 串列埠, USB Host, 序列埠 Ethernet 10/100 Mbps Bluetooth (選配)、WIFI IEEE 802.11 b/g/n (選配)	
感應器	穿透式及反射式紙張間隔感應器(可調整)、破帶結束感應器、開蓋感應器、紙張快結束感應器(選配)			
內建列印字型	七種點陣字型、16x16、24x24繁中/簡中點陣字型			
可列印條碼	一維條碼: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2-of-5, ITF-14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen, UPC-A, UPC-E, UCC-128, GS1-128, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5 二維條碼: QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF417, Code 16K, Code 49, Aztec Code, Data Matrix, Grid Matrix, MaxiCode GS1 條碼: GTIN-13, GLN, GTIN-8, GTIN-14(ITF-14), SSCC, GS1-128, GS1 DataBar, GS1 Composite			
印表機指令	WPL (兼容他牌印表機指令)		WPL (兼容他牌印表機指令)、BASIC指令(可單機操作)	
可選配件	裁刀、剝紙器、外掛紙架			
標籤紙寬度	15 ~ 110 mm (0.59" ~ 4.3")			
標籤紙厚度	0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil)			
標籤紙軸芯	25.4 mm (1")			
標籤紙長度	3 ~ 4,572 mm (0.12" ~ 180")		3 ~ 2,032 mm (0.12" ~ 80")	
即時時鐘	內建即時時鐘 (未附電池)		內建即時時鐘 (附電池CR2032)	
儲存環境	-40 ~ 60°C, 10~ 90% 非凝結			
操作環境	5 ~ 40°C, 25 ~ 85% 非凝結			
安規認證	CE Class B, FCC Class B, CCC, CB			
隨機搭贈軟體	WinLabel標籤編輯軟體、Windows印表機驅動程式、印表機設定工具、DLL動態函式庫、EXE批次執行列印檔案 適用平台: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10及Server 2003, 2008, 2012, 2012R2 (32/64位元)			

*標籤機由富碼科技在台灣設計及製造 Made In Taiwan

*以上規格以實機為主，如有變動不再另行通知

授權經銷商



富碼科技股份有限公司
WINCODE TECHNOLOGY CO., LTD
Tel: +886-2-29171759
E-mail: sales@wincodetek.com

